



TDP-244 – Stolní termo tiskárna PROVĚŘENÁ SPOLEHLIVOST ZA PŘÍZNIVOU CENU



ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- Vysoce kvalitní dvoustěnná otvácí konstrukce
- Snadné vkládání materiálu
- Senzor pro indikaci otevření
- Připojení přes USB 2.0
- 8 MB SDRAM, 4 MB Flash paměť
- Obsahuje Průmyslově standardní emulační jazyky včetně Eltron® a Zebra®

POUŽITÍ

- Malá Kancelář / Domácnost
Kancelářská pošta
- Management zásob a majetku podniku
- Značení produktů
- Balení a posílání
- Značení složek a souborů
- Maloobchodní značení prodeje
- Cenovky
- Značení zdravotnických vzorků

TDP-244 – Stolní termo tiskárna

Model tiskárny	TDP-244
Rozlišení	8 dots/mm (203 DPI)
Metoda tisku	Přímý termo tisk
Max. rychlost tisku	102 mm (4")/sekunda
Max. šířka tisku	108 mm (4.25")
Max. délka tisku	2,286 mm (90")
Procedení	Dvoustranný plast
Rozměr	200 mm (Š) x 164 mm (V) x 240 mm (H) 7.87" (Š) x 6.46" (V) x 9.45" (H)
Váha	1.9 kg (4.19 lbs)
Max. šířka návinu etiket	127 mm (5") OD
Processor	32-bit RISC CPU
Paměť	• 4 MB Flash paměť • 8 MB SDRAM • SD čtečka karet na rozšíření Flash paměti až na 4 GB
Připojení	• USB 2.0
Napájení	Univerzální externí spínací zdroj • Vstup: AC 100-240V, 1A, 47-63Hz • Výstup: DC 24V, 2.5A, 60W
Provozní, spínací tlačítka, LED	1 spínač napájení, 1 tlačítko posunu & 1 LED (3 barvy: zelená, oranžová & červená)
Senzory	• Transmisivní snímač mezery • Senzor černé značky (nastavení pozice) • Senzor otevřené tiskárny
Vnitřní písma	• 8 alpha-numerické bitmapové fonty • Jednoduché obrázkové® True-type fonty založené na CG trojici - tučný, zhuštěný a škálovatelný
Čárový kód	• 1D čárové kódy Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post • 2D čárové kódy PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code
Otočení písma a kódů	0, 90, 180, 270 stupňů
Jazyk tiskárny	TSPL-EZ™ (Kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II)
Typ médií	Nekonečný, Před sekané, černá značka, Skládané, Vroubkované (mimo výseky)
Šíře médií	20 ~ 112 mm (0.78" ~ 4.4")
Tloušťka médií	0.06 ~ 0.16 mm (2.36 ~ 6.3 mil)
Vnitřní průměr médií	25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3")
Délka etikety	10 ~ 2,286 mm (0.39" ~ 90")
Pracovní teplota	Operační 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% bez kondenzace Skladovací: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% bez kondenzace
Bezpečnostní regulace	KCC, CE Class B, FCC Class B, C-Tick, TÜV/Safety
Zájem o životní prostředí	Dodržení RoHS, WEEE
Příslušenství	• CD se softwarem pro tisk • Uživatelská příručka • USB kabel • Napájecí kabel • Univerzální, externí, spínací zdroj • Osa pro etikety, upevňovací tabulka x 2, 1.5" Adaptér
Záruka	• Tiskárna: 2 roky • Tisková hlava: 25 km (1 million palců) nebo 12 měsíců od prvního použití • Tlačná deska: 50 km (2 million palců) nebo 12 měsíců od prvního použití
Tovární použití	• Aktuální čas
Obchodní použití	• Odlepovač
Osobní použití	• Rezačka (částečné nebo úplné přeseknutí) • Externí držák na roli až 214 mm (8.4") o průměru 76,2mm (3") nebo 25.4 mm (1") až 76,2mm (3") vnitřní průměr médií

